

## Scheda 18

<b>Tipologia di fornitura</b>	<b>n.5 FURGONI COMBINATI, A DUE ASSI, PASSO LUNGO, ATTI AL TRASPORTO DI 6 PERSONE</b>														
<b>Oggetto della fornitura</b>	<p>Le norme contenute nel presente capitolato hanno per oggetto la fornitura di <b>n.5 FURGONI COMBINATI, A DUE ASSI, PASSO LUNGO, ATTI AL TRASPORTO DI 6 PERSONE COMPRESO AUTISTA (patente cat. B)</b>, rispondenti alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche di cui ai successivi articoli, per la dotazione di servizio della Colonna Mobile di Protezione Civile della Regione Lombardia</p> <p>I pulmini ed i componenti dell'allestimento dovranno essere nuovi di fabbrica.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CARATTERISTICHE GENERALI – AUTOTELAIO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cabina di guida <ul style="list-style-type: none"> <li>I posti in cabina dovranno essere disposti in 2 file da 3.</li> <li>Il sedile dell'autista, singolo, dovrà essere collocato a sinistra e dotato di sistema di sospensione con regolazione longitudinale, dell'inclinazione dello schienale e anche verticalmente.</li> <li>I pavimenti e la superficie interna di porte e pareti della cabina, per un'altezza adeguata, dovranno essere in materiale robusto, anticorrosione, antiscivolo e di facile pulizia.</li> <li>La cabina dovrà essere dotata d'impianto di condizionamento/climatizzazione, manuale o automatico</li> <li>La cabina dovrà avere vetri laterali elettrici e chiusura porte centralizzata con telecomando</li> <li>I gradini di accesso dovranno essere antiscivolo e dimensionati correttamente, assieme ad idonei appigli, per facilitare la salita e la discesa.</li> <li>Lo sterzo dovrà essere dotato di servoassistenza idraulica o idroguida.</li> <li>La strumentazione dovrà prevedere le spie standard necessarie al controllo della funzionalità e funzionamento del veicolo.</li> <li>In aggiunta alla suddetta strumentazione, in cabina devono essere presenti i pulsanti per l'azionamento di: <ul style="list-style-type: none"> <li>sirena elettronica bitonale;</li> <li>faro di ricerca posto sul tetto;</li> <li>allarmi supplementari ottici a luce blu lampeggiante a led;</li> <li>microfono per altoparlante;</li> </ul> </li> <li>Dovranno essere presenti altresì degli indicatori (di tipo ottico) di funzionamento degli apparati anzidetti, di segnalazione di accensione dell'illuminazione perimetrale e dell'apertura del vano di carico posteriore.</li> <li>Dovrà essere previsto il pannello di controllo del funzionamento del sistema ausiliario al motore per generare corrente 220 volts e/o inverter;</li> <li>All'interno della cabina dovranno essere previsti dei contenitori per alloggiare materiali di bordo e una luce orientabile utilizzabile dai passeggeri.</li> <li>Dovrà essere installata un'autoradio con ingressi USB e sistema vivavoce Bluetooth e dovrà essere presente la predisposizione dell'impianto elettrico 12 volts e l'antenna per ricetrasmittente veicolare VHF (non inclusa nella fornitura)</li> <li>furgonatura con porta laterale destra scorrevole</li> <li>porte posteriori a doppio battente, apribili a 270° senza vetri</li> <li>finestrini posteriori destra e sinistra su 2 file apribili</li> <li>chiusura centralizzata con telecomando a radiofrequenza. Fornitura di minimo 2 chiavi estraibili a radiofrequenza e una chiave rigida</li> <li>dispositivo di traino estraibile, incluso sistema di stabilizzazione traino. Presa elettrica per gancio traino con relativo cablaggio e centralina elettronica a 13 poli.</li> <li>presa 12 volt e 220 volt nel vano di carico posteriore e nel vano passeggeri</li> <li>porte posteriori a battenti con sistema di ritenuta di sicurezza</li> </ul> </li></ul></td></tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pneumatici tubeless Quattro stagioni battistrada non inferiore a 255 mm + ruota di scorta facilmente movimentabile</li> </ul> </td></tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> <li>cerchioni in acciaio non inferiori 16"</li> </ul> </td></tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> <li>cunei ferma ruote</li> </ul> </td></tr> <tr> <th colspan="2">Dimesioni pesi e prestazioni</th></tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza fuori tutto minima 5,40 m, massima 7,00 m</li> </ul> </td></tr> </tbody> </table>	CARATTERISTICHE GENERALI – AUTOTELAIO		<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabina di guida <ul style="list-style-type: none"> <li>I posti in cabina dovranno essere disposti in 2 file da 3.</li> <li>Il sedile dell'autista, singolo, dovrà essere collocato a sinistra e dotato di sistema di sospensione con regolazione longitudinale, dell'inclinazione dello schienale e anche verticalmente.</li> <li>I pavimenti e la superficie interna di porte e pareti della cabina, per un'altezza adeguata, dovranno essere in materiale robusto, anticorrosione, antiscivolo e di facile pulizia.</li> <li>La cabina dovrà essere dotata d'impianto di condizionamento/climatizzazione, manuale o automatico</li> <li>La cabina dovrà avere vetri laterali elettrici e chiusura porte centralizzata con telecomando</li> <li>I gradini di accesso dovranno essere antiscivolo e dimensionati correttamente, assieme ad idonei appigli, per facilitare la salita e la discesa.</li> <li>Lo sterzo dovrà essere dotato di servoassistenza idraulica o idroguida.</li> <li>La strumentazione dovrà prevedere le spie standard necessarie al controllo della funzionalità e funzionamento del veicolo.</li> <li>In aggiunta alla suddetta strumentazione, in cabina devono essere presenti i pulsanti per l'azionamento di: <ul style="list-style-type: none"> <li>sirena elettronica bitonale;</li> <li>faro di ricerca posto sul tetto;</li> <li>allarmi supplementari ottici a luce blu lampeggiante a led;</li> <li>microfono per altoparlante;</li> </ul> </li> <li>Dovranno essere presenti altresì degli indicatori (di tipo ottico) di funzionamento degli apparati anzidetti, di segnalazione di accensione dell'illuminazione perimetrale e dell'apertura del vano di carico posteriore.</li> <li>Dovrà essere previsto il pannello di controllo del funzionamento del sistema ausiliario al motore per generare corrente 220 volts e/o inverter;</li> <li>All'interno della cabina dovranno essere previsti dei contenitori per alloggiare materiali di bordo e una luce orientabile utilizzabile dai passeggeri.</li> <li>Dovrà essere installata un'autoradio con ingressi USB e sistema vivavoce Bluetooth e dovrà essere presente la predisposizione dell'impianto elettrico 12 volts e l'antenna per ricetrasmittente veicolare VHF (non inclusa nella fornitura)</li> <li>furgonatura con porta laterale destra scorrevole</li> <li>porte posteriori a doppio battente, apribili a 270° senza vetri</li> <li>finestrini posteriori destra e sinistra su 2 file apribili</li> <li>chiusura centralizzata con telecomando a radiofrequenza. Fornitura di minimo 2 chiavi estraibili a radiofrequenza e una chiave rigida</li> <li>dispositivo di traino estraibile, incluso sistema di stabilizzazione traino. Presa elettrica per gancio traino con relativo cablaggio e centralina elettronica a 13 poli.</li> <li>presa 12 volt e 220 volt nel vano di carico posteriore e nel vano passeggeri</li> <li>porte posteriori a battenti con sistema di ritenuta di sicurezza</li> </ul> </li></ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pneumatici tubeless Quattro stagioni battistrada non inferiore a 255 mm + ruota di scorta facilmente movimentabile</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>cerchioni in acciaio non inferiori 16"</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>cunei ferma ruote</li> </ul>		Dimesioni pesi e prestazioni		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza fuori tutto minima 5,40 m, massima 7,00 m</li> </ul>	
CARATTERISTICHE GENERALI – AUTOTELAIO															
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabina di guida <ul style="list-style-type: none"> <li>I posti in cabina dovranno essere disposti in 2 file da 3.</li> <li>Il sedile dell'autista, singolo, dovrà essere collocato a sinistra e dotato di sistema di sospensione con regolazione longitudinale, dell'inclinazione dello schienale e anche verticalmente.</li> <li>I pavimenti e la superficie interna di porte e pareti della cabina, per un'altezza adeguata, dovranno essere in materiale robusto, anticorrosione, antiscivolo e di facile pulizia.</li> <li>La cabina dovrà essere dotata d'impianto di condizionamento/climatizzazione, manuale o automatico</li> <li>La cabina dovrà avere vetri laterali elettrici e chiusura porte centralizzata con telecomando</li> <li>I gradini di accesso dovranno essere antiscivolo e dimensionati correttamente, assieme ad idonei appigli, per facilitare la salita e la discesa.</li> <li>Lo sterzo dovrà essere dotato di servoassistenza idraulica o idroguida.</li> <li>La strumentazione dovrà prevedere le spie standard necessarie al controllo della funzionalità e funzionamento del veicolo.</li> <li>In aggiunta alla suddetta strumentazione, in cabina devono essere presenti i pulsanti per l'azionamento di: <ul style="list-style-type: none"> <li>sirena elettronica bitonale;</li> <li>faro di ricerca posto sul tetto;</li> <li>allarmi supplementari ottici a luce blu lampeggiante a led;</li> <li>microfono per altoparlante;</li> </ul> </li> <li>Dovranno essere presenti altresì degli indicatori (di tipo ottico) di funzionamento degli apparati anzidetti, di segnalazione di accensione dell'illuminazione perimetrale e dell'apertura del vano di carico posteriore.</li> <li>Dovrà essere previsto il pannello di controllo del funzionamento del sistema ausiliario al motore per generare corrente 220 volts e/o inverter;</li> <li>All'interno della cabina dovranno essere previsti dei contenitori per alloggiare materiali di bordo e una luce orientabile utilizzabile dai passeggeri.</li> <li>Dovrà essere installata un'autoradio con ingressi USB e sistema vivavoce Bluetooth e dovrà essere presente la predisposizione dell'impianto elettrico 12 volts e l'antenna per ricetrasmittente veicolare VHF (non inclusa nella fornitura)</li> <li>furgonatura con porta laterale destra scorrevole</li> <li>porte posteriori a doppio battente, apribili a 270° senza vetri</li> <li>finestrini posteriori destra e sinistra su 2 file apribili</li> <li>chiusura centralizzata con telecomando a radiofrequenza. Fornitura di minimo 2 chiavi estraibili a radiofrequenza e una chiave rigida</li> <li>dispositivo di traino estraibile, incluso sistema di stabilizzazione traino. Presa elettrica per gancio traino con relativo cablaggio e centralina elettronica a 13 poli.</li> <li>presa 12 volt e 220 volt nel vano di carico posteriore e nel vano passeggeri</li> <li>porte posteriori a battenti con sistema di ritenuta di sicurezza</li> </ul> </li></ul>															
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pneumatici tubeless Quattro stagioni battistrada non inferiore a 255 mm + ruota di scorta facilmente movimentabile</li> </ul>															
<ul style="list-style-type: none"> <li>cerchioni in acciaio non inferiori 16"</li> </ul>															
<ul style="list-style-type: none"> <li>cunei ferma ruote</li> </ul>															
Dimesioni pesi e prestazioni															
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza fuori tutto minima 5,40 m, massima 7,00 m</li> </ul>															

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Larghezza fuori tutto massimo 2,10 m (ad esclusione degli specchi retrovisori)</li> <li>• Passo minimo 4,00 m</li> <li>• Altezza massima a veicolo scarico inferiore a 3,00 m</li> <li>• Altezza minima interna 1,70 m</li> <li>• Altezza minima da terra maggiore di 0,20 m (tali valori si intendono realizzati con veicolo di gommatura ricompresa nelle omologazioni dell'autotelaio e con tutte le dotazioni installate)</li> <li>• Altezza da terra del piano di carico compresa tra 500 e 650 mm</li> <li>• Ruote posteriori singole</li> <li>• Numero assi totali 2</li> <li>• Massa complessiva ammessa non superiore a 3.500 Kg</li> </ul>	
	<b>Motore</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentazione Diesel con omologazione almeno Euro 6</li> <li>• Potenza indicativa superior a 100 kw</li> </ul>	
	<b>Trasmissione</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meccanica</li> </ul>	
	<b>Sospensioni anteriori/posteriori</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trattandosi di mezzo di soccorso è da considerarsi normale un uso gravoso dello stesso per cui il sistema di sospensioni dovrà essere adeguatamente dimensionato.</li> </ul>	
	<b>Impianto Frenante</b>	
	<p>L'impianto frenante ad aria compressa dovrà garantire il corretto ed equilibrato arresto del veicolo in ogni condizione di carico, mantenendo la propria efficienza anche nell'uso prolungato in condizioni gravose e dovrà essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteriore: Freni a disco</li> <li>• Posteriore: Freni a disco o tamburo</li> <li>• Freno di stazionamento: a leva</li> <li>• sistema antibloccaggio ABS (Antilock Braking System)</li> <li>• sistema antiribaltamento ESP (Electronic Stability Program)</li> </ul>	
	<b>Cambio di Velocità</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambio di velocità ad azionamento manuale.</li> </ul>	
	<b>Impianto Elettrico</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impianto elettrico dovrà rispettare la normativa vigente con batteria di serie 12V <math>\geq</math> 140Ah</li> <li>• Alternatore <math>\geq</math> 14V 150A</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grado di protezione dell'impianto IP 65.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luci posteriori dx e sx a tenuta stagna complete di luci di posizione, arresto, retromarcia, direzionali e retronebbia con triangolo catarifrangente integrato con alimentazione a 12V.</li> <li>• fari fendinebbia</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n° 1 Avvisatore acustico di retromarcia conforme alle normative vigenti</li> </ul>	
	<b>Caratterizzazione</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cofanature ribaltabili con sistemi di ritenuta di sicurezza.</li> <li>• Catene da neve idonee alla misura dei pneumatici del veicolo</li> <li>• Lampeggianti BLU (n.1 barra e/o n.2 lampeggiante fisso omologati con tensione 12V) con Kit Installazione fissa sul tetto della cabina, compreso di nr. 2 fari flash a tecnologia LED di colore blu comprensivi della funzione "luci di crociera" e nr. 2 luci frontali alogene di colore bianco eo n.1 faro brandeggiante con comando/telecomando interno alla cabina, con centralina elettronica di controllo per le stessi, staffe di ancoraggio al tetto e connettore per i cablaggi e completa dei relativi comandi; Batteria correttamente dimensionata per sopportare il maggior carico elettrico richiesto.</li> <li>• Sirena bitonale omologata (emergenza o soccorso), installata sulla barra e/o nel cofano del veicolo oppure in posizione alternativa qualora le geometrie del veicolo non lo consentano. L'emissione sonora dovrà essere non inferiore a quella prescritta dalla normativa vigente.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulsanti retroilluminati per l'attivazione dei dispositivi aggiuntivi (sirena, lampeggianti, luci di crociera ecc.).</li> <li>Cartelli e scritte incise in lingua italiana riportanti indicazioni di funzionamento e disposizione attrezzature e strumentazioni varie, con simboli e diciture di chiara e facile comprensione. Predisposizione radio ricetrasmittente (cavi di cablaggio, alimentazione, RG58), con antenna collocata a centro tetto o in altra posizione idonea con caratteristiche come indicato dall'Amministrazione in fase di ordine e cavo di alimentazione.</li> <li>Estintore da 2 kg completo di staffa solidamente installazione da concordare con la Stazione Appaltante.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli elementi ferrosi, a parte quelli in acciaio inox e alluminio, devono avere le superfici protette con idonei trattamenti anticorrosione; gli scatolati devono essere protetti contro la corrosione interna. Il ciclo di verniciatura dovrà rispondere alle prescrizioni della Normativa Comunitaria e Nazionale in relazione alla riduzione delle emissioni ed a quelle concernenti la Sicurezza.</li> <li>Verniciatura telaio: Bianco</li> <li>Verniciatura cabina: Bianco <b>Ral 9010</b></li> <li>Sui fianchi e nella parte posteriore dovranno essere applicate bande tipo 3M di colore giallo di tipo riflettente e blu, come indicato nel D.D.G. n.26523 del 27 ottobre 2000, intervallate con la scritta "Colonna Mobile Regionale", sempre in colore giallo di tipo riflettente bordato di blu, nelle medesime tonalità delle bande di cui sopra.</li> <li>Su fianchi, cofano e parte posteriore dovrà essere applicato il marchio di Regione Lombardia, sulla base della normativa regionale vigente al momento dell'aggiudicazione; le dimensioni del marchio verranno concordate tra Regione Lombardia e la ditta aggiudicataria successivamente all'aggiudicazione.</li> </ul>
	<b>A.11 – Immatricolazione</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Destinazione d'uso: <b>USO SPECIALE - USO PROPRIO</b></li> <li>Annotazione sulla carta di circolazione: <b>VEICOLO ADIBITO A SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, PUO' UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI CUI ALL'ART. 177 DEL C.D.S.</b></li> </ul>
<b>Sedi di esecuzione della fornitura</b>	<p>I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati a Regione Lombardia presso uno dei centri logistici della colonna mobile regionale, siti in Cesano Maderno (MB) – Via Marconato 17 e Turbigo (MI) – Via Don Minzoni.</p> <p>La scelta le due sedi verrà concordata nell'immediatezza della consegna, sulla base della disponibilità di ricezione dei due centri.</p> <p>La consegna dovrà essere formalizzata con una dichiarazione datata e sottoscritta congiuntamente da un rappresentante del fornitore e da un funzionario incaricato dalla stazione appaltante.</p>
<b>Durata del contratto</b>	Il contratto si ritiene assolto alla consegna dei beni oggetto della fornitura, da effettuare entro un massimo di 180 giorni solari dalla data di stipula del contratto.
<b>Base d'asta indicando con quali criteri è stata calcolata</b>	<p>Euro 143.442,62 IVA esclusa.</p> <p>L'importo a base d'asta è stato definito attraverso ricerche di mercato.</p> <p>L'offerta presentata dovrà contenere l'importo complessivo per tutta la fornitura, indicando anche l'importo relativo al singolo bene.</p>
<b>Modalità erogazione dei compensi</b>	I compensi saranno erogati a seguito della consegna dei beni oggetto della fornitura
<b>Criteri di valutazione</b>	La graduatoria tra le offerte presentare sarà costituita sulla base del prezzo.